TOYAMA – южноамериканский бренд лодочных моторов, который существует на мировом рынке с 1997 года.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ Interface (США) и SEALTEX (США);
- КОНТРОЛЛЕРЫ SEVCON (Великобритания);
- ПЛАСТИК ИЗ СЫРЬЯ BASF (Германия);
- АНОДЫ Martyr (Канада);
- НАКЛЕЙКИ 3M (США);
- СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK (Япония);
- ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕЛЕ TROMBETTA (США);
- ПОДШИПНИКИ SKF (Швеция, Япония и Германия);
- ГРУНТ MacDermid (США);
- ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ PPG (США) И NIPPON PAINT (ЯПОНИЯ).

ГАРАНТИЯ 2 года

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

PARSUN®

QUALITY IS POWER!

www.toyama-marine.ru

Toyama® marine

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

www.toyama-marine.ru

Тип двигателя	2 такта							4 такта				
Модели **B** – румпельное управление **M** – ручной запуск **S** – короткая нога (высота транца 381мм) **A, C** – новая модель **JET** – водомет												
	T2.6CBMS	**TC3.6BMS**	**T5BMS/ T5.8BMS**	**T9.8BMS**	**T9.9BMS / T15BMS**	**T30ABMS**	**T30ABM JET**	**F5BMS**	**F6ABMS**	**F9.8BMS**	**F15BMS**	**F20ABMS**
Мощность двигателя (л.с./кВт)	2,6/1,9	3,6	5/3,6 / 5.8/4,3	9,8/7,2	9,9/7,3 / 15/11	30/22	30/22	5/3,6	6/4,4	9,8/7,2	15/11	20/14,7
Рабочий объем двигателя (см³)	50	74,6	102	169	246	496	496	112	148	209	323	362
Количество цилиндров	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2
Диаметр/ход поршня (мм)	42x36	47x43	55x43	50x43	56x50	72x61	72x61	59x41	64x46	55x44	59x59	63x58,1
Максимальное число оборотов в минуту	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5500	5000	5500
Обороты холостого хода (об/мин)	1100-1200	1450-1550	1000-1100	1150-1250	950-1050	1050-1150	1050-1150	1500-1600	1450-1550	900-1000		1000-1100
Зажигание	TCI	TCI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	TCI	CDI	CDI	CDI	CDI
Объем топливного бака (л)	1,2	1,5	2,7	12 (внешний)	24 (внешний)	24 (внешний)	24 (внешний)	1,3	1,3	24 (внешний)	24 (внешний)	24 (внешний)
Максимальный расход топлива (л/ч)	1,5	1,8	2,6 / 3,1	5,1	5,1 / 7,9	12	11	2,0	2,3	3,4	5,3	6,9
Объем масла в картере двигателя (мл)	-	-	-	-	-	-	-	500	600	800	1000	1600
Объем масла в редукторе (см³)	45	75	195	320	250	320	320	100	100	320	250	300
Переключение передач	Нет	Вперед/ Нейтраль	Вперед/ Нейтраль/ Назад					Вперед/ Нейтраль/ Назад				
Гребной винт	3-7¼"x5"	3-7¼"x6" пластик	3-7,8"x8"	3-8,9"x8,3"	3-9¼"x11" / 3-9¼"x8"	3-9⅞"x12"	водометная насадка TJ30	3-7½"x7"	3-7,8"x9"	3-8,9"x8,3"	3-9¼"x11"	3-9,25"x11"
Вес (кг)	9,8	13,5	20	26,8	36	52	63	25,2	27	38	49	51,7
Габариты (мм) (высота x ширина x длина)	920x234x604	974x292x597	1014x343x700	992x336x842	1039x328x870	1134x399x849	1025x420x913	1029x361x717	1050x390x718	1039x364x965	1080x427x1001	1070x420x988

ВИНТЫ ГРЕБНЫЕ

	Подходит для
3- 7.1/4"x5"	T2.6
3- 7.1/4"x6" алюминий/пластик	TC3.6 / T3.6
3- 7.8" x 8.0"	T5 / T5.8
3- 7 1/2" x 7"	F5
3- 8.9"x 8.3"	T9.8 / F9.8
3-9¼"x10	T9.9 / T15 / F15
3- 9.1/4"x11"	T9.9 / T15 / F15

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

на 12 литров

на 24 литра

НАСОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

GP80

GP80D

ВОДОМЕТНАЯ НАСАДКА TJ 30

Вес	Подходит для
19 кг	Toyama T20/T25/T30
	Yamaha 2 такта 30 лс